

## FELGEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe          | Felgen             |
| Artikelnummer        | 33060364           |
| Felgengröße (gültig) | AG 16.00 x 22.5 H2 |
| Anschluss Felge      | 8/221/275          |
| Bolzenlochausführung | A3                 |
| Einpresstiefe [mm]   | -50                |
| Felgenfarbe          | Silber             |
| Marke                | Jantsa             |



## Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 7.250                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 5.300                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 52,90                         |
| Hump                            | H2                            |
| Ventilschutz                    | VS H                          |
| Ein-/mehnteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| RAL                             | RAL9006   |
| Hohlraumversiegelt              | Nein      |
| Verschweißung beidseitig        | Nein      |
| Belüftungslöcher                | Nein      |
| Felgenzentrierung               | BZ        |
| Bolzenlochanzahl                | 8         |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27        |
| Ansenkung                       | Kugel     |
| Kugelansenkung [mm]             | R18       |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221       |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275       |
| Ventilsitz                      | ALV       |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7      |
| Vormontiertes Ventil            | Nein      |