

## FELGEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe          | Felgen             |
| Artikelnummer        | 33060710           |
| Felgenreöße (gültig) | AG 20.00 x 30.5 H2 |
| Anschluss Felge      | 12/371/425         |
| Bolzenlochausführung | A3                 |
| Einpresstiefe [mm]   | -10                |
| Felgenfarbe          | Anthrazit          |
| Marke                | Jantsa             |



## Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 11.250                        |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 8.250                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 118,00                        |
| Hump                            | H2                            |
| Ventilschutz                    | VSH                           |
| Ein-/mehnteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| RAL                             | RAL7016           |
| Hohlraumversiegelt              | Nein              |
| Forstverstärkung                | Hornverst. Ø16 mm |
| Knurling                        | mit Knurling      |
| Verschweißung beidseitig        | Nein              |
| Belüftungslöcher                | Nein              |
| Felgenzentrierung               | BZ                |
| Bolzenlochanzahl                | 12                |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36         |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                |
| Ansenkung                       | Kugel             |
| Kugelansenkung [mm]             | R18               |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 371               |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 425               |
| Ventilsitz                      | ALV               |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7              |
| Vormontiertes Ventil            | Nein              |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein              |