

## FELGEN

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe          | Felgen       |
| Artikelnummer        | 39123022     |
| Felgenreöße (gültig) | DW 15 L x 28 |
| Anschluss Felge      | 10/176/225   |
| Bolzenlochausführung | A3           |
| Einpresstiefe [mm]   | +80          |
| Felgenfarbe          | Silber       |
| Marke                | Levyyoera    |



## Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 13.715                        |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 12.069                        |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 4,00                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 72,00                         |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ein-/mehnteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| RAL                             | RAL9006      |
| Hohlraumversiegelt              | Nein         |
| Schüsselstärke [mm]             | 12           |
| Knurling                        | mit Knurling |
| Verschweißung beidseitig        | Nein         |
| Belüftungslöcher                | Nein         |
| Felgenzentrierung               | BZ           |
| Bolzenlochanzahl                | 10           |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36    |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27           |
| Ansenkung                       | Kugel        |
| Kugelansenkung [mm]             | R18          |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 176          |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 225          |
| Ventilsitz                      | ALV          |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 15.7         |
| Vormontiertes Ventil            | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein         |