

FELGEN

| Warengruppe | Felgen |
|----------------------|--------------|
| Artikelnummer | 39123137 |
| Felgengröße (gültig) | DW 18 L x 42 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | В3 |
| Einpresstiefe [mm] | +106 |
| Felgenfarbe | Rot |
| Marke | Levypyoera |



Technische Informationen

| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 5.000 |
|---------------------------------|-----------|
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 65 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 184,50 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL3000 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Schüsselstärke [mm] | 18 |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



| Verschweißung beidseitig | Nein |
|---------------------------------|-----------|
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 DS 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |