

## FELGEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Felgen         |
| Artikelnummer        | 39600996       |
| Felgenreöße (gültig) | 9.75 x 16.5 H2 |
| Anschluss Felge      | 5/108/139.5    |
| Einpresstiefe [mm]   | -25            |
| Felgenfarbe          | Silber         |
| Marke                | Starco         |



# STARCO

## Technische Informationen

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 1.610                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 1.030                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 13,00                         |
| Hump                            | H2                            |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Hohlraumversiegelt              | Nein  |
| Verschweißung beidseitig        | Nein  |
| Belüftungslöcher                | Nein  |
| Felgenzentrierung               | MZ    |
| Bolzenlochanzahl                | 5     |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 17.5  |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 108   |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 139.5 |
| Ventilsitz                      | ALV   |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 11.3  |
| Vormontiertes Ventil            | Nein  |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein  |