

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	52727705
Radgröße (gültig)	300 / 95 R 52
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Felgenreöße (gültig)	W 10 x 52
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+100
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	3.450
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	307,75
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15727700
Index, PR	151 A8 / 151 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	3450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3450
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	295
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	889
Abrollumfang [mm]	5.774
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	30x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	224
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39122997
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.960
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	15

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Oberflächenbehandlung	SB
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade