

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 58692080 |
| Radgröße (gültig) | 16.5 x 6.50 - 8 |
| Marke | Cheng Shin |
| Profil | C834 |
| Felgenreöße (gültig) | 5.50 A x 8 |
| Anschluss Felge | 4/60/100 |
| Bolzenlochausführung | D12 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 350 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 100 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 7,01 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 10714870 |
| Index, PR | 77 M, 8 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 412 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 130 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,20 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Reifenbreite [mm] | 168 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 30655030 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 575 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 350 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 100 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 100 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 4 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 60 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 100 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 16 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R12 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200670 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11,3 |
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventillänge [mm] | 45,5 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |