

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	58692080
Radgröße (gültig)	16.5 x 6.50 - 8
Marke	Cheng Shin
Profil	C834
Felgengröße (gültig)	5.50 A x 8
Anschluss Felge	4/60/100
Bolzenlochausführung	D12
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	350
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10714870
Index, PR	77 M, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	412
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,02
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	168
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30655030

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	575
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	350
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	6,20
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	4
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0

Ventilwinkel [°]	gerade
------------------	--------