

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	58692092
Radgröße (gültig)	18.5 x 8.50 - 8
Marke	Trailermaxx
Profil	C834
Felgengröße (gültig)	7.00 A x 8 H2
Anschluss Felge	5/79.5/114.3
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	515
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,93
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10714892
Index, PR	85 M, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	515
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Luftdruck maximal [bar]	4,80
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	210

Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30895258
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	525
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	79.5
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	114.3
Bolzenlochdurchmesser [mm]	12.5
Ansenkung	Kegel
Kegelsenkung [°]	C60
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
Felgenfarbe (Herstellerbezeichnung)	John Deere - gelb
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201095
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade