

RÄDER

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 58692120 |
| Radgröße (gültig) | 6.00 - 9 |
| Marke | BKT |
| Profil | PL 801 |
| Index, PR | 114 A8, 10 PR |
| TL/TT | TT |
| Nabenausführung | Gabelmont. |
| Lagertyp | Kugellager |
| Wellendurchmesser [mm] | 35 |
| Einbaulänge [mm] | 120 |
| Nabenlänge [mm] | 120 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 1.010 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15771070 |
| Alternativgröße 1 | 6.90-9 |
| Index, PR | 114 A8, 10 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | PL 801 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,50 |
| Reifenbreite [mm] | 157 |
| Profiltiefe [mm] | 14,0 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 30695310 |
| Felgengröße (gültig) | 4.00 E - 9 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 1.010 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehnteilig | geteilt |
| Anzahl mehnteilig | 2-teilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Schmiernippel | Schmiernippel |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Versetzte Nabe | Nein |
| Zusätzliche Buchse notwendig | Nein |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Ventilbezeichnung | JS 2 |