

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	58692160
Radgröße (gültig)	225 / 55 R 12 C
Marke	Trailermaxx
Profil	CR-966
Felgengröße (gültig)	7.00 I x 12 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	E12
Einpresstiefe [mm]	10
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	900
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,93
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10765030
Index, PR	104 N, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	900
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	5,30
TL/TT	TL
M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	A
Reifenbreite [mm]	232
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	255
Abrollumfang [mm]	1.679
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30810270
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	950
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

---

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201095
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade