

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59600032
Radgröße (gültig)	155 R 12 C
Marke	Maxxis
Profil	UE-168
Felgenreöße (gültig)	4.5 J x 12 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	E12
Einpresstiefe [mm]	20
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	560
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10765028
Index, PR	88 / 86 N, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	560
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Tragfähigkeit 3 [kg]	530
Geschwindigkeit 3 [km/h]	140
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,42
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	156

Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600636
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	4,33
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	5
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Ventilsitz	ALV

---

Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade