

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59600040
Radgröße (gültig)	195 / 60 R 12 C
Marke	GT Radial
Profil	KargoMax ST 6000
Felgenreöße (gültig)	5.5 J x 12 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	E12
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	900
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19965187
Index, PR	104 / 102 N
Tragfähigkeit 1 [kg]	900
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Tragfähigkeit 3 [kg]	850
Geschwindigkeit 3 [km/h]	140
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	14,53
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	194
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	240
Abrollumfang [mm]	1.617
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600635
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	6,55
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006

---

Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade