

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59600109
Radgröße (gültig)	165 R 13 C
Marke	BK Trailer
Profil	203
Felgenreöße (gültig)	4.5 J x 13 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	E12
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	625
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	140



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 18545040
Index, PR	96 / 94 N
Tragfähigkeit 1 [kg]	710
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Tragfähigkeit 3 [kg]	670
Geschwindigkeit 3 [km/h]	140
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,62
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117

Reifenbreite [mm]	167
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	271
Abrollumfang [mm]	1.806
Profiltiefe [mm]	6,0
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30045101
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	625
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	4,48
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	4.25
Belüftungslöcher	Ja
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel

Kugellansenkung [mm]	R12
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade