

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59600119
Radgröße (gültig)	175 R 14 C
Marke	Nankang
Profil	CW-25
Felgenreöße (gültig)	5 J x 14
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	E1
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	930
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19965225
Index, PR	99 / 98 R
Tragfähigkeit 1 [kg]	775
Geschwindigkeit 1 [km/h]	170
Tragfähigkeit 3 [kg]	750
Geschwindigkeit 3 [km/h]	170
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,61
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	178

Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30820120
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.020
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	930
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade