

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59600162
Radgröße (gültig)	175 R 14 C
Marke	Nankang
Profil	CW-25
Felgenreöße (gültig)	5.5 J x 14 H2
Anschluss Felge	4/57/100
Bolzenlochausführung	E16
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	750
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19965225
Index, PR	99 / 98 R
Tragfähigkeit 1 [kg]	775
Geschwindigkeit 1 [km/h]	170
Tragfähigkeit 3 [kg]	750
Geschwindigkeit 3 [km/h]	170
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,92
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	178

Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600671
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	4
Bolzenlochdurchmesser [mm]	15.5
Ansenkung	Kegel
Kegelsenkung [°]	C60
Nabenlochdurchmesser [mm]	57
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3

Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade