

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59600340
Radgröße (gültig)	185 R 14 C
Marke	Security
Profil	TR603
Felgenreöße (gültig)	5.5 J x 14 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	E12
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	900
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,52
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 18366207
Index, PR	102 / 100 S (104 N), 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	850
Geschwindigkeit 1 [km/h]	180
Tragfähigkeit 2 [kg]	900
Geschwindigkeit 2 [km/h]	140
Tragfähigkeit 3 [kg]	800
Geschwindigkeit 3 [km/h]	180

Luftdruck maximal [bar]	4,50
TL/TT	TL
M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	188
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	303
Abrollumfang [mm]	1.970
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600672
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	950
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl

Farbart	glänzend
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	5
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade