

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59600361
Radgröße (gültig)	185 R 14 C
Marke	Boka Trailer Line
Profil	FT 02
Felgenreöße (gültig)	5.5 J x 14 H2
Anschluss Felge	5/66.6/112
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	900
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BOKA TRAILER

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 18545380
Index, PR	104 / 102 N, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	900
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Tragfähigkeit 3 [kg]	850
Geschwindigkeit 3 [km/h]	140
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,33
Reifenbreite [mm]	188

Abrollumfang [mm]	2.048
Profiltiefe [mm]	6,2
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39800430
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	950
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Aluminium
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	15
Ansenkung	Kegel
Kegelansenkung [°]	C60
Nabenlochdurchmesser [mm]	66.6
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Ventilsitz	ALV

Ventillochdurchmesser [mm]	11.4
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade