

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59600512
Radgröße (gültig)	195 R 14 C
Marke	Security
Profil	TR603
Felgenreöße (gültig)	5.5 J x 14 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	E12
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	950
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	140
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 18366351
Index, PR	106 / 104 R (108 N), 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	950
Geschwindigkeit 1 [km/h]	170
Tragfähigkeit 2 [kg]	1000
Geschwindigkeit 2 [km/h]	140
Tragfähigkeit 3 [kg]	900
Geschwindigkeit 3 [km/h]	170
M+S	M+S

Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,12
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	198
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	310
Abrollumfang [mm]	2.018
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600672
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	950
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenzentrierung	BZ

Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Farbart	glänzend
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	5
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade