

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59600615
Radgröße (gültig)	195 / 75 R 16 C
Marke	Onyx
Profil	NY-AS 687
Felgengröße (gültig)	6 J x 16 H2
Anschluss Felge	5/94/140
Bolzenlochausführung	E1
Einpresstiefe [mm]	+68
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	975
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen •	10165230
Index, PR	107 / 105 R, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	975
Geschwindigkeit 1 [km/h]	170
Tragfähigkeit 3 [kg]	925
Geschwindigkeit 3 [km/h]	170
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,93

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	196
Profiltiefe [mm]	9,7
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	В
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge •	30855362
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Hump	H2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	ВZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	94
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade