

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59600616
Radgröße (gültig)	195 / 75 R 16 C
Marke	Mirage
Profil	MR-W300
Felgenreöße (gültig)	6 J x 16 H2
Anschluss Felge	5/94/140
Bolzenlochausführung	E1
Einpresstiefe [mm]	+68
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	975
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	50



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MIRAGE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10165840
Index, PR	107 / 105 R, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	975
Geschwindigkeit 1 [km/h]	170
Tragfähigkeit 3 [kg]	925
Geschwindigkeit 3 [km/h]	170
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,83

ECE Regelungsnummer	ECE 117 ECE 54
Reifenbreite [mm]	196
Profilbreite [mm]	195
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	320
Abrollumfang [mm]	2.115
Profiltiefe [mm]	8,7
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30855362
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Hump	H2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel

Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	94
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
VentilAusführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade