

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59600702
Radgröße (gültig)	205 R 14 C
Marke	BK Trailer
Profil	203
Felgenreöße (gültig)	5.5 J x 14 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	E12
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	950
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 18545120
Index, PR	109 / 107 N
Tragfähigkeit 1 [kg]	1030
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Tragfähigkeit 3 [kg]	975
Geschwindigkeit 3 [km/h]	140
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,32
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117

Reifenbreite [mm]	208
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	310
Abrollumfang [mm]	2.079
Profiltiefe [mm]	6,0
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600672
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	950
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	4,48
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Farbart	glänzend
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	5
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16

Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade