

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59600969
Radgröße (gültig)	225 / 70 R 15 C
Marke	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G
Felgenreöße (gültig)	6 J x 15 H2
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19266146
Index, PR	116 / 114 N
Tragfähigkeit 1 [kg]	1250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Tragfähigkeit 3 [kg]	1180
Geschwindigkeit 3 [km/h]	140
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,92
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117

Reifenbreite [mm]	228
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	314
Abrollumfang [mm]	2.112
Profiltiefe [mm]	5,8
Rollwiderstand	A
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610095
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.285
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16

Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade