

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59695998
Radgröße (gültig)	18 x 9.50 - 8
Marke	Kenda
Profil	K357
Felgenreöße (gültig)	7.00 A x 8 H2
Anschluss Felge	4/60/100
Bolzenlochausführung	D12
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	335
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	20
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,22
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19211215
Index, PR	70 A4 / 81 A4, 4 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	335
Geschwindigkeit 1 [km/h]	20
Tragfähigkeit 2 [kg]	462
Geschwindigkeit 2 [km/h]	20
Luftdruck maximal [bar]	1,70
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	234
Abrollumfang [mm]	1.380
Stollenanzahl	11x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30695185
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	425
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	20
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R12
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650

---

Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.5
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade