

## RÄDER

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                        | Räder           |
| Artikelnummer                      | 59696004        |
| Radgröße (gültig)                  | 4.80 / 4.00 - 8 |
| Marke                              | Kenda           |
| Profil                             | K371            |
| Felgenreöße (gültig)               | 2.50 A x 8      |
| Anschluss Felge                    | 4/60/100        |
| Bolzenlochausführung               | D12             |
| Felgenfarbe                        | Silber          |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 335             |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 130             |



## Technische Informationen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19266050 |
| Index, PR                    | 70 M, 6 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 335        |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 130        |
| Antistatisch                 | Nein       |
| Reifenfarbe                  | Schwarz    |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 3,90       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54     |
| Reifenbreite [mm]            | 119        |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 176        |
| Abrollumfang [mm]            | 1.215      |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| E-Ready                         | Nein           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 30655010     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 425            |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 130            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 130            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 5,90           |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump      |
| Ein-/mehnteilig                 | einteilig      |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Hohlraumversiegelt              | Nein           |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Verschweißung beidseitig        | Nein           |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Bolzenlochanzahl                | 4              |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 16             |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R12            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 60             |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 100            |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 11.3           |
| Vormontiertes Ventil            | Nein           |
| Ventilbezeichnung               | TR 13          |