

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59696007
Radgröße (gültig)	4.80 / 4.00 - 8
Marke	Kenda
Profil	K358 Turf Rider
Felgenreöße (gültig)	2.50 A x 8
Anschluss Felge	4/60/100
Bolzenlochausführung	D12
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	212
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	20
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,95
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19211169
Index, PR	54 A4 / 66 A4, 4 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	212
Geschwindigkeit 1 [km/h]	20
Tragfähigkeit 2 [kg]	300
Geschwindigkeit 2 [km/h]	20
Luftdruck maximal [bar]	2,90
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	126
Abrollumfang [mm]	1.242,00
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30655010
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	425
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	20
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein

Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	38
Ventilwinkel [°]	gerade
Ventilkappe Material	Kunststoff
Ventilkappe Farbe	Schwarz