

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59696009
Radgröße (gültig)	16.5 x 6.50 - 8
Marke	Deli
Profil	S-368
Felgenreöße (gültig)	5.50 A x 8
Anschluss Felge	4/60/100
Bolzenlochausführung	D12
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	350
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,16
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19166120
Index, PR	73 M, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	365
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Luftdruck maximal [bar]	4,80
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 30
Reifenbreite [mm]	166
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	190
Abrollumfang [mm]	1.284
Profiltiefe [mm]	5,2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30655030
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	575
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	350
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201095
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade