

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59696010
Radgröße (gültig)	18.5 x 8.50 - 8
Marke	Kenda
Profil	K368
Felgenreöße (gültig)	7.00 A x 8 H2
Anschluss Felge	4/60/100
Bolzenlochausführung	D12
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	425
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19266056
Index, PR	78 M, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	425
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,30
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	220
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30695185

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	425
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	4
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.5
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade