

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59696012
Radgröße (gültig)	5.00 - 10
Marke	Kenda
Profil	K364
Felgenreöße (gültig)	3.50 B x 10 H2
Anschluss Felge	4/60/100
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	437
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	130



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19266061
Index, PR	79 M, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	437
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,93
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	138
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	239
Abrollumfang [mm]	1.575

E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600289
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Luftdruck maximal [bar]	3,40
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	4
Bolzenlochdurchmesser [mm]	14.5
Ansenkung	Kegel
Kegelansenkung [°]	C60
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0

---

Ventilwinkel [°]
------------------

gerade
--------

---