

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59696012
Radgröße (gültig)	5.00 - 10
Marke	Kenda
Profil	K364
Felgengröße (gültig)	3.50 B x 10 H2
Anschluss Felge	4/60/100
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	437
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	130
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,93
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **KENDA**

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19266061
Index, PR	79 M, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	437
Geschwindigkeit 1 [km/h]	130
Luftdruck maximal [bar]	3,40
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54

Reifenbreite [mm]	138
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	239
Abrollumfang [mm]	1.575
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600289
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Bolzenlochdurchmesser [mm]	14.5
Ansenkung	Kegel
Kegelsenkung [°]	C60
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3

Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade