

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59696023
Radgröße (gültig)	175 R 13 C
Marke	GT Radial
Profil	Maxmiler-X
Felgenreöße (gültig)	5 J x 13 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	E16
Einpresstiefe [mm]	+33
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	725
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,12
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
Moving Professionals

GT RADIAL

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19866011
Index, PR	97 / 95 N, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	730
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Tragfähigkeit 3 [kg]	690
Geschwindigkeit 3 [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	4,50
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	177
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	274
Abrollumfang [mm]	1.861
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600301
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	725
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	15.5
Ansenkung	Kegel
Kegelansenkung [°]	C60
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade