

RÄDER

| | |
|------------------------------------|------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59696120 |
| Radgröße (gültig) | 6.00 - 9 |
| Marke | Deli |
| Profil | S-369 |
| Felgenreöße (gültig) | 4.00 E x 9 |
| Anschluss Felge | 5/94/140 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 1.300 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 10 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19110160 |
| Index, PR | 118 A2, 6 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 1320 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 10 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 11,04 |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Reifenbreite [mm] | 170 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 230 |
| Abrollumfang [mm] | 1.474 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 39600350 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 1.300 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 10 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 10 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,00 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 5 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 18.5 |
| Ansenkung | Kegel |
| Kegelsenkung [°] | C60 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 94 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 140 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 16.0 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventillänge [mm] | 38 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |

| | |
|----------------------|------------|
| Ventilkappe Farbe | Schwarz |
| Ventilkappe Material | Kunststoff |
