

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59696293 |
| Radgröße (gültig) | 5.70 / 5.00 - 8 |
| Marke | Deli |
| Profil | S-378 |
| Index, PR | 77 M, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Nabenausführung | Gabelmont. |
| Lagertyp | Kugellager |
| Wellendurchmesser [mm] | 30 |
| Einbaulänge [mm] | 100 |
| Nabenlänge [mm] | 100 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 412 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 130 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19166110 |
| Index, PR | 77 M, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Deli |
| Profil | S-378 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 30 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Luftdruck maximal [bar] | 5,30 |
| Reifenbreite [mm] | 140 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 218 |
| Abrollumfang [mm] | 1.425 |
| Profiltiefe [mm] | 5,4 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 30895200 |
| Felgenreöße (gültig) | 3.00 D x 8 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 320 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 130 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Versetzte Nabe | Nein |
| Zusätzliche Buchse notwendig | Nein |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3 |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventillänge [mm] | 42,0 |