

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59696375
Radgröße (gültig)	33 x 12.50 - 16.5
Marke	Kenda
Profil	K500 Super Turf
Felgenreöße (gültig)	9.75 x 16.5 H2
Anschluss Felge	5/108/139.5
Einpresstiefe [mm]	-25
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.030
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	20
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,84
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19211360
Index, PR	97 A4 / 109 A4, 4 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	730
Geschwindigkeit 1 [km/h]	20
Tragfähigkeit 2 [kg]	1030
Geschwindigkeit 2 [km/h]	20
Luftdruck maximal [bar]	2,10
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	318
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	383
Abrollumfang [mm]	2.501
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600996
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.610
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.030
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	20
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	108
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	139.5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	17.5
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650

Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade