

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59696532
Radgröße (gültig)	225 / 55 R 12 C
Marke	Kenda
Profil	KR33A
Felgenreiße (gültig)	7.00 I x 12 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	E12
Einpresstiefe [mm]	-4
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	950
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140



Bohnenkamp  
Moving Professionals

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19266077
Index, PR	112 N, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1120
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,91
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	225
Rollwiderstand	D

Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600305
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	950
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	6,90
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein

---

Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade