

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59719829
Radgröße (gültig)	155 / 70 R 12 C
Marke	BK Trailer
Profil	204
Felgenreöße (gültig)	4.5 J x 12 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	E12
Einpresstiefe [mm]	+20
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	900
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,03
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 18545017
Index, PR	104 / 102 N
Tragfähigkeit 1 [kg]	900
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Tragfähigkeit 3 [kg]	850
Geschwindigkeit 3 [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	6,50
TL/TT	TL

M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	157
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	240
Abrollumfang [mm]	1.585
Profiltiefe [mm]	6,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600636
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006

Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201095
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade