

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59737470 |
| Radgröße (gültig) | 195 / 50 R 13 C |
| Marke | Security |
| Profil | TR603 |
| Felgenreöße (gültig) | 5.5 J x 13 H2 |
| Anschluss Felge | 5/66.5/112 |
| Bolzenlochausführung | E12 |
| Einpresstiefe [mm] | +30 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 900 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 140 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 18345331 |
| Index, PR | 104 / 101 N |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 900 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 140 |
| Tragfähigkeit 3 [kg] | 825 |
| Geschwindigkeit 3 [km/h] | 140 |
| M+S | M+S |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 15,90 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 ECE 117 |
| Reifenbreite [mm] | 201 |
| Profiltiefe [mm] | 6,5 |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 72 |
| Rollgeräusch Level | B |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 30055081 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 900 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 140 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 140 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,50 |
| Bolzenlochanzahl | 5 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 66.5 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 112 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 16 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R12 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Hump | H2 |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 12,5 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventillänge [mm] | 42,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |