

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59737477
Radgröße (gültig)	195 / 50 R 13 C
Marke	Kenda
Profil	KR500 Winter Trailer
Felgenreöße (gültig)	6 J x 13 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	900
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19266110
Index, PR	104 / 101 N
Tragfähigkeit 1 [kg]	900
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Tragfähigkeit 3 [kg]	825
Geschwindigkeit 3 [km/h]	140
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Karkasseneigenschaften	Spikefähig
Antistatisch	Nein

Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,73
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	192
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39800420
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	6,55
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Aluminium
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein

Verschweißung beidseitig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.4
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade