

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59737481
Radgröße (gültig)	23 x 8.50 - 12
Marke	Kenda
Profil	K395 Power Grip
Felgenreöße (gültig)	7.00 I x 12 H2
Anschluss Felge	5/80/114.3
Einpresstiefe [mm]	-10.5
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	825
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	17,87
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19271084
Index, PR	101 A2, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	825
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Luftdruck maximal [bar]	3,10
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	216
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	266
Abrollumfang [mm]	1.736
Profiltiefe [mm]	12,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600418
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	10
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	80
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	114.3
Bolzenlochdurchmesser [mm]	13
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3

---

Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade