

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59738007
Radgröße (gültig)	255 / 65 R 16
Marke	Yokohama
Profil	Geolandar A/T G015
Felgengröße (gültig)	W 8 x 16
Anschluss Felge	5/94/140
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	+10
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.700
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19821351
Index, PR	109 H
Tragfähigkeit 1 [kg]	1030
Geschwindigkeit 1 [km/h]	210
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,81
ECE Regelungsnummer	ECE 30 ECE 117
Reifenbreite [mm]	262

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	333
Abrollumfang [mm]	2.254
Profiltiefe [mm]	9,7
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060102
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5

Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	94
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade