

## RÄDER

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Warengruppe                         | Räder         |
| Artikelnummer                       | 59738011      |
| Radgröße (gültig)                   | 175 / 70 R 14 |
| Marke                               | Ovation       |
| Profil                              | VI-682        |
| Felgenreöße (gültig)                | 5.5 J x 14 H2 |
| Anschluss Felge                     | 5/67/112      |
| Bolzenlochausführung                | E12           |
| Einpresstiefe [mm]                  | +30           |
| Felgenfarbe                         | Silber        |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]     | 500           |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 140           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)          | 18,82         |
| RDA (Reifendruckregelanlage)        | Nein          |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)    | Nein          |



## Technische Informationen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19945202 |
| Index, PR                    | 84 T       |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 500        |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 190        |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,80       |
| TL/TT                        | TL         |
| M+S                          | M+S        |
| Reifenfarbe                  | Schwarz    |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| E-Ready                         | Nein           |
| Antistatisch                    | Nein           |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 30 ECE 117 |
| Rollwiderstand                  | D              |
| Nasshaftung                     | C              |
| Rollgeräusch [db]               | 70             |
| Rollgeräusch Level              | B              |
| Reifenbreite [mm]               | 170            |
| Profiltiefe [mm]                | 80,0           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 39600672     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 950            |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 140            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 140            |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 5              |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 67             |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 112            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 16             |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R12            |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| Farbart                         | glänzend       |
| RAL                             | RAL9006        |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Hump                         | H2          |
| Hohlraumversiegelt           | Nein        |
| Verschweißung beidseitig     | Nein        |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200650  |
| Vormontiertes Ventil         | Nein        |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein        |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 11.3        |
| Ventilausführung             | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V2.03.1     |
| Ventillänge [mm]             | 43,0        |
| Ventilwinkel [°]             | gerade      |