

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59772860
Radgröße (gültig)	175 / 65 R 15
Marke	Trailermaxx
Profil	CR-966
Felgenreiße (gültig)	5.5 J x 15 H2
Anschluss Felge	5/66/112
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	650
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10745510
Index, PR	93 N (95 J)
Tragfähigkeit 1 [kg]	650
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Tragfähigkeit 2 [kg]	690
Geschwindigkeit 2 [km/h]	100
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,42
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	177

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	274
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600303
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	6,25
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Ja
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	17
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Nabenlochdurchmesser [mm]	66
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Ventilsitz	ALV

Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade