

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59900702
Radgröße (gültig)	320 / 55 - 15
Marke	Carlstar
Profil	Multi Trac C/S
Felgenreiße (gültig)	10 x 15
Anschluss Felge	5/94/140
Bolzenlochausführung	A1
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.120
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,65
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



**CARLSTAR**

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 12500689
Index, PR	112 B, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1120
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	4,15
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	318
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	344
Abrollumfang [mm]	2.291
Profiltiefe [mm]	8,9
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060023
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.950
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	94
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18,5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH

---

Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade