

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59900708 |
| Radgröße (gültig) | 31 x 13.50 - 15 |
| Marke | Carlstar |
| Profil | Multi Trac C/S |
| Felgenreöße (gültig) | 10 LB x 15 H2 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | B2 |
| Einpresstiefe [mm] | -35 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 1.550 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 20 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 12500701 |
| Index, PR | 123 A4 / 114 B, 8 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 1550 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 20 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 1180 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 50 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 40,75 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 340 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 356 |
| Abrollumfang [mm] | 2.373 |
| Profiltiefe [mm] | 11,1 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 30810100 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 1.800 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,10 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | H2 |
| Ventilschutz | VS H |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Ventilsitz | ALV |
| Vormontiertes Ventil | Nein |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |