

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59909103
Radgröße (gültig)	15 x 6.00 - 6
Marke	ВКТ
Profil	LG RIB
Index, PR	57 A6 / 61 A3, 4 PR
TL/TT	TL
Nabenausführung	Endkappenmont.
Lagertyp	Kugellager
Wellendurchmesser [mm]	25
Einbaulänge [mm]	90
Nabenlänge [mm]	98
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	230
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	30





Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen •	15710326
Index, PR	57 A6 / 61 A3, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	LG RIB
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Luftdruck maximal [bar]	2,10
Reifenbreite [mm]	152
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	159
Abrollumfang [mm]	1.059
Profiltiefe [mm]	4,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge •	39920042
Felgengröße (gültig)	4.50 A x 6 H
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	335
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	Н
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Verschweißung beidseitig	Nein
Versetzte Nabe	Nein
Zusätzliche Buchse notwendig	Nein
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0