

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59909106
Radgröße (gültig)	18 x 8.50 - 8
Marke	BKT
Profil	LG 306
Felgenreöße (gültig)	7.00 I x 8 H2
Anschluss Felge	4/60/100
Bolzenlochausführung	D12
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	375
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	15



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710395
Index, PR	74 A3 / 70 A6, 4 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	375
Geschwindigkeit 1 [km/h]	15
Tragfähigkeit 2 [kg]	335
Geschwindigkeit 2 [km/h]	30
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,61
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	215

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	204
Abrollumfang [mm]	1.346
Profiltiefe [mm]	8,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30895255
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	450
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	1,50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	4
Bolzenlochdurchmesser [mm]	16
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R12
Nabenlochdurchmesser [mm]	60
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1

Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade
