

RÄDER

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59910058 |
| Radgröße (gültig) | 26 x 12.00 - 12 |
| Marke | BKT |
| Profil | LG 306 |
| Felgenreöße (gültig) | 10.50 I x 12 H2 |
| Anschluss Felge | 4/60/100 |
| Bolzenlochausführung | A1 |
| Einpresstiefe [mm] | -70 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg] | 1.120 |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 30 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15710500 |
| Index, PR | 116 A3 / 112 A6, 8 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 1250 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 15 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 1120 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 30 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 33,67 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 310 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 283 |
| Abrollumfang [mm] | 1.856 |
| Profiltiefe [mm] | 10,0 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 30810301 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 800 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 30 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,00 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | H2 |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 4 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B14 ES 28 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 18.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R14 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 60 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 100 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V2.03.3 |
| Ventillänge [mm] | 43,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |