

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59910069
Radgröße (gültig)	26 x 12.00 - 12
Marke	BKT
Profil	TR 315
Felgenreöße (gültig)	10.50 I x 12 H2
Anschluss Felge	5/66.6/112
Bolzenlochausführung	E1
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.100
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	20



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710515
Index, PR	116 A3 / 112 A6, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	15
Tragfähigkeit 2 [kg]	1120
Geschwindigkeit 2 [km/h]	30
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,91
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	308

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	289
Abrollumfang [mm]	1.905
Profiltiefe [mm]	19,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610062
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.100
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	20
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	20
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Nabenlochdurchmesser [mm]	66.6
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade