

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59910091
Radgröße (gültig)	26 x 12.00 - 12
Marke	BKT
Profil	TR 315
Felgenreöße (gültig)	10.50 I x 12 H2
Anschluss Felge	5/94/140
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	-30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.450
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	15
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,26
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710520
Index, PR	121 A6, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Luftdruck maximal [bar]	4,50
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	308
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	289
Abrollumfang [mm]	1.905
Profiltiefe [mm]	18,5
Stollenanzahl	20x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610061
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	15
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	15
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	94
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Ansenkung	Kugel
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein

Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201095
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade