

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59910091
Radgröße (gültig)	26 x 12.00 - 12
Marke	BKT
Profil	TR 315
Felgenreöße (gültig)	10.50 I x 12 H2
Anschluss Felge	5/94/140
Bolzenlochausführung	A1
Einpresstiefe [mm]	-30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.450
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	15



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710520
Index, PR	121 A6, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,26
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	308
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	289
Abrollumfang [mm]	1.905

Profiltiefe [mm]	18,5
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610061
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	15
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	15
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 ES 28
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18
Ansenkung	Kugel
Nabenlochdurchmesser [mm]	94
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Vormontiertes Ventil	Nein

Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade